



MFJ 公認競技主催者およびエントラント 各位

(一財) 日本モーターサイクルスポーツ協会
技術委員会

トライアル技術規則のタイヤに関する規則の改訂について

2024年国内競技規則書 「付則21 トライアル基本仕様 トライアルタイヤ 3-13項」について
規則の改訂を行います。 規則の施行は、即時適応とする

1. トライアルタイヤのトレッドの深さに関する改定

該当規則： 「付則 21 トライアル基本仕様 3-13 トライアルタイヤ」

改定理由 : 数値の誤記訂正 FIM 規則との整合性


規則改定内容 : 赤字部分の改訂

3-13 トライアルタイヤ

自由とするが、以下に準拠していること。

3-13-1 ホイールに正常に装着された状態でタイヤの全幅は、115mm を超えてはならない。

3-13-2 トレッドの深さ (A) はトレッド面から直角に測った場合、13mm を超えてはならない。同一円周のブロックはすべて同じ深さでなくてはならない。



図内の数値 A = 最大 13mm B = 最大 9.5mm → **14mm**
C = 最大 13mm → **14mm** D = 最大 22mm
O = 最大 115mm

3-13-3 ブロック間のトレッドの幅は、タイヤ幅方向 (B) で **14mm**、円周方向 (C) で **14mm** を超えてはならない。

3-13-4 ショルダーブロック (D) 間のトレッド幅は、22mm を超えてはならない。